

EQUIPEMENT STANDARD

- Lame carbure pour aluminium Ø 350 mm, alésage 25,4 mm
- Moteur 5 CV - Tri 400 V
- Tête et table pivotantes, 45° à gauche et à droite
- Butée à 45° - Hauteur du plan de travail: 860 mm
- Serrage assuré par 2 étaux pneumatiques à réglage rapide
- Lubrification par pulvérisation pneumatique
- Serrage et pulvérisation commandés simultanément par l'actionnement du levier de descente
- Double carter
- Commande double action
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
	●	○	□
Coupe 90°	100	110	170x80
Coupe 45°	80	110	120x70



EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24 V**
- **MOTEUR 2 VITESSES 2CV/1500 t/min - 3CV/3000 t/min**
Pour montage fraise-carbure spéciale métaux ferreux
- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASÉ (700 à 3000 t/min)**
- **LAME CARBURE POUR ALUMINIUM Ø 350 mm**
- **LAME CARBURE POUR ACIER Ø 350 mm**
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV – aspirateur à sac**

