



# Tronçonneuse à fraise carbure ascendante – coupe pivotante

Réf : CARFER 300 SA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lame ascendante Ø 300 mm- alésage 30 mm (non comprise)
- Matériaux à couper : ferreux et non ferreux
- Vitesse de broche : 1100 t/min (acier) ou 2850 t/min (alu)
- Moteur : 2.2 kw (profilé acier) – 3 kw (alu) - Tri 230/400 V
- Micro-lubrificateur pneumatique
- Montée de la lame oléopneumatique à vitesse réglable
- Commande maintenue pendant tout le cycle de coupe
- Pour coupes répétitives, coupe par impulsion grâce à la butée haute réglable (*option : butée de fin de coupe*)
- Tête pivotante 60° - 45° - 0° - 45° - 60°
- 2 étaux pneumatiques horizontaux
- 1 presseur vertical pneumatique
- Eclairage 24 V
- Capotage supérieur avec fenêtre en makrolon
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



## CAPACITES DE COUPE

		
Coupe droite	Ø90	160x40 ou 120x70
Coupe 45°	Ø80	100x50 ou 80x70
Coupe 60°	Ø70	80x30 ou 60x60

## EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **MOTEUR BI-VITESSES POUR ACIER ET ALU** (1460 t/min en acier et 2920 t/min en alu)
- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE** (vitesse réglable de 700 à 3000 t/min)
- **INSONORISATION DU CAPOTAGE**
- **BUTEE DE FIN DE COUPE** – réglable au pupitre.  
*Obligatoire sur tous les systèmes d'aménagement type VISUMATIC*
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV** - aspirateur à sac
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ACIER DA 150 MP**
- **FRAISE CARBURE ALU Ø 300 mm et/ou ACIER Ø 300 mm**
- **LUBRIFIANT METALUB-315**
- **LIMITEUR DE PRESSION DE BRIDAGE AVEC MANOMETRE**

ROTY & Fils – 64 rue de la Ville-Es-Cours – Z.I. Sud – 35400 SAINT-MALO – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : [contact@roty-tyro.com](mailto:contact@roty-tyro.com)

[www.roty-tyro.com](http://www.roty-tyro.com)



# Tronçonneuse à fraise carbure ascendante – coupe pivotante

Réf : CARFER 400 SA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lame ascendante Ø 400 mm- alésage 30 mm (non comprise)
- Matériaux à couper : ferreux et non ferreux
- Vitesse de broche : 1100 t/min (acier) ou 2850 t/min (alu)
- Moteur : 3 kw (profilé acier) – 4 kw (alu) - Tri 230/400 V
- Micro-lubrificateur pneumatique
- Montée de la lame oléopneumatique à vitesse réglable
- Commande maintenue pendant tout le cycle de coupe
- Pour coupes répétitives, coupe par impulsion grâce à la butée haute réglable (*option : butée de fin de coupe*)
- Tête pivotante 60° - 45° - 0° - 45° - 60°
- 2 étaux pneumatiques horizontaux
- 1 presseur vertical pneumatique
- Eclairage 24 V
- Capotage supérieur avec fenêtre en makrolon
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



### CAPACITES DE COUPE

	○	▭
Coupe droite	Ø120	220x40 ou 180x80
Coupe 45°	Ø120	140x60 ou 120x80
Coupe 60°	Ø100	100x60 ou 80x80

## EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **MOTEUR BI-VITESSES POUR ACIER ET ALU** (1460 t/min en acier et 2920 t/min en alu)
- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE** (vitesse réglable de 700 à 3000 t/min)
- **INSONORISATION DU CAPOTAGE**
- **BUTEE DE FIN DE COUPE** – réglable au pupitre.  
*Obligatoire sur tous les systèmes d'aménagement type VISUMATIC*
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV** - aspirateur à sac
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ACIER DA 150 MP**
- **FRAISE CARBURE ALU Ø 400 mm et/ou ACIER Ø 400 mm**
- **LUBRIFIANT METALUB-315**
- **MIMITEUR DE PRESSION DE BRIDAGE AVEC MANOMETRE**

ROTY & Fils – 64 rue de la Ville-Es-Cours – Z.I. Sud – 35400 SAINT-MALO – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : [contact@roty-tyro.com](mailto:contact@roty-tyro.com)

[www.roty-tyro.com](http://www.roty-tyro.com)



# Tronçonneuse à fraise carbure ascendante – coupe droite

Réf : CARFER 450 SA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lame ascendante Ø 450 mm- alésage 30 mm (non comprise)
- Matériaux à couper : ferreux et non ferreux
- Vitesse de broche : 1100 t/min (acier) ou 2850 t/min (alu)
- Moteur : 3kw (profilé acier) – 4kw (alu) - Tri 230/400 V
- Micro-lubrificateur pneumatique
- Montée de la lame oléopneumatique à vitesse réglable
- Commande maintenue pendant tout le cycle de coupe
- Pour coupes répétitives, coupe par impulsion grâce à la butée haute réglable (*option : butée de fin de coupe*)
- 2 étaux pneumatiques horizontaux
- 1 presseur vertical pneumatique
- Eclairage 24 V
- Capotage supérieur avec fenêtre en makrolon
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



## EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **MOTEUR BI-VITESSES POUR ACIER ET ALU** (1460 t/min en acier et 2920 t/min en alu)
- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE** (vitesse réglable de 700 à 3000 t/min)
- **INSONORISATION DU CAPOTAGE**
- **BUTEE DE FIN DE COUPE REGLABLE AU PUPITRE** (sans cette option, la coupe se fait à vue)  
*Obligatoire sur tous les systèmes d'amenage de type Visumatic*
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV** - aspirateur à sac
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ACIER DA 150 MP**
- **FRAISE CARBURE ALU Ø 450 mm**
- **FRAISE CARBURE ACIER Ø 450 mm**
- **LUBRIFIANT METALUB-315**
- **LIMITEUR DE PRESSION DE BRIDAGE AVEC MANOMETRE**

ROTY & Fils – 64 rue de la Ville-Es-Cours – Z.I. Sud – 35400 SAINT-MALO – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : [contact@roty-tyro.com](mailto:contact@roty-tyro.com)

[www.roty-tyro.com](http://www.roty-tyro.com)



# Tronçonneuse à fraise carbure ascendante – coupe droite

Réf : CARFER 458 SA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lame ascendante Ø 450 mm- alésage 30 mm (non comprise)
- Matériaux à couper : ferreux et non ferreux
- Vitesse de broche : 2850 t/min
- Moteur : 5.5 kw - Tri 230/400 V
- Micro-lubrificateur pneumatique
- Montée de la lame oléopneumatique à vitesse réglable
- Commande maintenue pendant tout le cycle de coupe
- Pour coupes répétitives, coupe par impulsion grâce à la butée haute réglable (*option : butée de fin de coupe*)
- 2 étaux pneumatiques horizontaux
- 1 presseur vertical pneumatique
- Eclairage 24 V
- Capotage supérieur avec fenêtre en makrolon
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



## EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE** (*vitesse réglable de 700 à 3000 t/min*)
- **INSONORISATION DU CAPOTAGE**
- **BUTEE DE FIN DE COUPE REGLABLE AU PUPITRE** (*sans cette option, la coupe se fait à vue*)  
*Obligatoire sur tous les systèmes d'amenage de type Visumatic*
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV** - aspirateur à sac
- **FRAISE CARBURE ALU Ø 450 mm**
- **LUBRIFIANT METALUB-315**
- **LIMITEUR DE PRESSION DE BRIDAGE AVEC MANOMETRE**



# Tronçonneuse à fraise carbure ascendante – coupe droite

Réf : CARFER 300 SA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lame ascendante Ø 300 mm- alésage 30 mm (non comprise)
- Matériaux à couper : ferreux et non ferreux
- Vitesse de broche : 1100 t/min (acier) ou 2850 t/min (alu)
- Moteur : 2.2 kw (profilé acier) – 3 kw (alu) - Tri 230/400 V
- Micro-lubrificateur pneumatique
- Montée de la lame oléopneumatique à vitesse réglable
- Commande maintenue pendant tout le cycle de coupe
- Pour coupes répétitives, coupe par impulsion grâce à la butée haute réglable (*option : butée de fin de coupe*)
- 2 étaux pneumatiques horizontaux
- 1 presseur vertical pneumatique
- Eclairage 24 V
- Capotage supérieur avec fenêtre en makrolon
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE		
Unité:	Ø 90	160x40 120x70

## EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **MOTEUR BI-VITESSES POUR ACIER ET ALU** (1460 t/min en acier et 2920 t/min en alu)
- **VARIATEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE** (vitesse réglable de 700 à 3000 t/min)
- **INSONORISATION DU CAPOTAGE**
- **BUTEE DE FIN DE COUPE** – réglable au pupitre.  
*Obligatoire sur tous les systèmes d'aménagement type VISUMATIC*
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ALU DM/1-2CV** - aspirateur à sac
- **ASPIRATEUR A COPEAUX ACIER DA 150 MP**
- **FRAISE CARBURE ALU Ø 300 mm**
- **FRAISE CARBURE ACIER Ø 300 mm**
- **LUBRIFIANT METALUB-315**
- **LIMITEUR DE PRESSION DE BRIDAGE AVEC MANOMETRE**

ROTY & Fils – 64 rue de la Ville-Es-Cours – Z.I. Sud – 35400 SAINT-MALO – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : [contact@roty-tyro.com](mailto:contact@roty-tyro.com)

[www.roty-tyro.com](http://www.roty-tyro.com)