

### EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 7.5 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Commande double action
- Double carter et sécurités électriques.
- Table : 550 x 340 x 60 mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
			
Coupe 90°	80	100	120x80
Coupe 45°	70	90	100x70

### OPTIONS

- Deuxième étau manuel
- Etau pneumatique (1 ou 2)
- Bac à flammes



### EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 10CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 2 étaux (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé thermolaqué
- Commande double action
- Double carter et sécurités électriques
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
			
Coupe 90°	90	110	120x80
Coupe 45°	80	100	100x70

### OPTIONS

- Etau pneumatiques (par 2 obligatoirement)
- Meules à tronçonner : Alésage 25.4 mm - Ø 355 mm
- Bac à flammes



### EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 350 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 7.5 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Commande double action
- Double carter et sécurités électriques
- Table : 550 x 340 x 60 mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
			
Coupe 90°	90	110	240x80
Coupe 45°	80	110	180x60
Coupe 30°	70	90	120x50

### OPTIONS

- Eclairage 24v
- Etau pneumatique
- Bac à flammes



### EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 406 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 10 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Commande double action
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
			
Coupe 90°	110	130	240x90
Coupe 45°	90	120	180x70
Coupe 30°	80	100	120x70

### OPTIONS

- Eclairage 24v
- Etau pneumatique
- Bac à flammes

