Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TPI 8

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 7.5 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE

CAPACITES DE COUPE

	●	○	▭
Coupe 90°	80	100	160x80
Coupe 45°	70	90	100x50

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **DEUXIEME ETAU**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **MEULES A TRONCONNER :** *Alésage 25.4 mm - Ø 355 mm*

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** *(série tôlée)* **:**
  - *Longueur 3000 x 200 mm*
  - *Rouleaux Ø 40 mm, Entraxe : 333 mm, charge : 60 kg/m*
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX :**
  - *Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel*
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm :** *course 1000 mm ou +*
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm :** *course 1000 mm ou +*

ROTY & FILS SAS –64 rue de la Ville-es-Cours - ZI SUD – 35400 Saint Malo – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47 **E-mail : contact@roty-tyro.com** **www.roty-tyro.com**

Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TPI 10

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 10CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 2 étaux (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE

CAPACITES DE COUPE

	●	○	▭
Coupe 90°	90	110	180x90
Coupe 45	80	100	120x60

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAUX PNEUMATIQUES (par 2 obligatoirement)**
- **MEULES A TRONCONNER :** *Alésage 25.4 mm - Ø 355 mm*

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** *(série tôlée)***:**
  - *Longueur 3000 x 200 mm*
  - *Rouleaux Ø 40 mm, Entraxes : 333 mm, charge : 60 kg/m*
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX :**
  - *Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel*
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm :** *course 1000 mm ou +*
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm :** *course 1000 mm ou +*

ROTY & FILS SAS –64 rue de la Ville-es-Cours - ZI SUD – 35400 Saint Malo – France
Tél : +33 (0)2 99 58 40 47 E-mail : contact@roty-tyro.com www.roty-tyro.com

Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TP 350

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 350 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 7.5 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE

CAPACITES DE COUPE

	●	○	▭
Coupe 90°	90	110	240x80
Coupe 45	80	110	180x60
Coupe 30°	70	90	120x50

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **COMMANDE BI-MANUELLE**
- **MEULES A TRONCONNER :** *Alésage 25.4 mm - Ø 350 mm*

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** *(série tôlée)***:**
  - *Longueur 3000 x 200 mm, rouleaux Ø 40 mm, Entraxe : 333 mm, charge : 60 kg/m*
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX :**
  - *Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel*
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm :** *course 1000 mm ou +*
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm :** *course 1000 mm ou +*

ROTY & FILS SAS –64 rue de la Ville-es-Cours – ZI SUD – 35400 Saint Malo – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47 **E-mail : contact@roty-tyro.com** **www.roty-tyro.com**

Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TP 400

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 406 mm. Alésage 25,4 mm
- Moteur 10 CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60 mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE

CAPACITES DE COUPE

	●	○	▭
Coupe 90°	110	130	240x90
Coupe 45	90	120	180x70
Coupe 30°	80	100	120x70

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **COMMANDE BI-MANUELLE**
- **MEULES A TRONCONNER :** *Alésage 25.4 mm - Ø 406 mm*

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** *(série tôlée)***:**
  - *Longueur 3000 x 200 mm, Rouleaux Ø 40 mm, Entraxes : 333 mm, charge : 60 kg/m*
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX :**
  - *Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel*
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm :** *course 1000 mm ou +*
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm :** *course 1000 mm ou +*

ROTY & FILS SAS –64 rue de la Ville-es-Cours – ZI SUD – 35400 Saint Malo – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47 **E-mail : contact@roty-tyro.com** **www.roty-tyro.com**