



Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TPI 8

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 7.5CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE

			
Coupe 90°	80	100	160x80
Coupe 45	70	90	100x50

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **DEUXIEME ETAU**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **MEULES A TRONCONNER** : Alésage 25.4mm - Ø 355mm

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** (série tôle) :
 - Longueur 3000 x 200 mm
 - Rouleaux Ø 40, Entraxe : 333mm, charge : 60 kg/m
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX** :
 - Comportant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel
- **GUIDAL AVEC REGLER GRADUÉ en mm** : course 1 000 mm ou +
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm** : course 1 000 mm ou +

ROTY & FILS SAS – 41 rue Jacques Cartier – 35430 La Ville es Nonais – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : contact@roty-tyro.com

www.roty-tyro.com



Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TPI 10

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 355mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 10CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 80mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 2 étaux (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60mm
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE

Coupe 90°	90	110	180x90
Coupe 45	80	100	120x60

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAUX PNEUMATIQUES (par 2 obligatoirement)**
- **MEULES A TRONCONNER** : Alésage 25.4mm - Ø 355mm

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX (série tôle):**
 - Longueur 3000 x 200 mm
 - Rouleaux Ø 40, Entraxes : 333mm, charge : 60 kg/m
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX :**
 - Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel
- **GUIDAL AVEC REGLET GRADUÉ en mm** : course 1 000 mm ou +
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm** : course 1 000 mm ou +

ROTY & FILS SAS – 41 rue Jacques Cartier – 35430 La Ville es Nonais – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : contact@roty-tyro.com

www.roty-tyro.com



Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TP 350

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 350mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 7.5CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
Coupe 90°	90	110	240x80
Coupe 45	80	110	180x60
Coupe 30°	70	90	120x50

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **COMMANDE BI-MANUELLE**
- **MEULES A TRONCONNER** : Alésage 25.4mm - Ø 350mm

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** (série tôle):
 - Longueur 3000 x 200 mm, rouleaux Ø 40, Entraxe : 333mm, charge : 60 kg/m
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX** :
 - Comprenant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel
- **GUIDAL AVEC REGLER GRADUÉ en mm** : course 1 000 mm ou +
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm** : course 1 000 mm ou +

ROTY & FILS SAS – 41 rue Jacques Cartier – 35430 La Ville es Nonais – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : contact@roty-tyro.com

www.roty-tyro.com



Tronçonneuse à meule oscillante coupe droite & coupe d'angles

Réf : TP 400

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 406mm. Alésage 25,4mm
- Moteur 10CV, Tri 400 V
- Tête et table pivotantes : 45° à gauche et 135° à droite
- Mouvement oscillant de la tête : 150 mm (avant en arrière)
- Serrage manuel : 1 étau (pneumatique en option)
- Hauteur du plan de travail : 840 mm
- Butées de longueur et de profondeur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Double carter et sécurités électriques.
- Table: 550 x 340 x 60mm
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
Coupe 90°	110	130	240x90
Coupe 45	90	120	180x70
Coupe 30°	80	100	120x70

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **ECLAIRAGE 24V**
- **ETAU PNEUMATIQUE**
- **COMMANDE BI-MANUELLE**
- **MEULES A TRONCONNER** : Alésage 25.4mm - Ø 406mm

ACCESSOIRES

- **TABLE A ROULEAUX** (série tôle):
 - Longueur 3000 x 200 mm, Rouleaux Ø 40, Entr'axes : 333mm, charge : 60 kg/m
- **BUTEE POUR TABLE à ROULEAUX** :
 - Comportant une glissière graduée et un coulisseau de butée avec dispositif de blocage et escamotage manuel
- **GUIDAL AVEC REGLER GRADUÉ en mm** : course 1 000 mm ou +
- **GUIDAL LCD AVEC AFFICHAGE LCD à 0,1 mm** : course 1 000 mm ou +

ROTY & FILS SAS – 41 rue Jacques Cartier – 35430 La Ville es Nonais – France

Tél : +33 (0)2 99 58 40 47

E-mail : contact@roty-tyro.com

www.roty-tyro.com